

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

název série	šířka (L) mm	výška (H) mm	rozteč		hloubka		výkon při tep. spádu			váha kg	objem dm <sup>3</sup>	povrch m <sup>2</sup>	koeficient n	doporučený výkon el.tyče W
			připojení		od zdi vč. radiátoru (G) mm	od zdi k přívodu (g) mm	55/45	75/65	90/70					
			klasické (hD) mm	středové (h) mm			20°C	20°C	20°C					
BELTI	400	753	370	50	83-93	68-78	146	275	345	6,1	2,15	0,54	1,2381	300
		896					165	311	391	6,86	2,45	0,61	1,2442	300
		1203					205	387	485	8,5	3,1	0,77	1,2430	300
		1573					254	476	596	10,4	3,85	0,93	1,2278	300
	500	753	470	50	83-93	68-78	173	326	409	7,25	2,43	0,65	1,2452	300
		896					196	369	462	8,16	2,77	0,73	1,2364	300
		1203					244	459	575	10,1	3,53	0,91	1,2381	300
		1573					301	564	705	12,28	4,33	1,10	1,2294	600
	600	753	570	50	83-93	68-78	197	373	469	8,4	2,7	0,75	1,2522	300
		896					226	424	530	9,45	3,1	0,85	1,2286	300
		1203					281	527	660	11,7	3,95	1,05	1,2332	600
		1573					345	647	810	14,15	4,8	1,27	1,2309	600

