

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

název série	šířka (L) mm	výška (H) mm	rozteč		hloubka		výkon při tep. spádu			váha kg	objem dm ³	povrch m ²	koeficient n	doporučený výkon el.tyče W
			připojení		od zdi vč. radiátoru (G) mm	od zdi k přívodu (g) mm	55/45	75/65	90/70					
			klasické (hD) mm	středové (h) mm			20°C	20°C	20°C					
POPPY	400	670	365	50	70-80	53-63	139	261	327	4,9	1,9	0,42	1,232	300
		990					196	369	463	8,2	3,21	0,61	1,242	300
		1310					253	477	599	9,3	3,65	0,81	1,245	300
		1630					311	585	733	11,5	4,55	1,00	1,240	600
	500	670	465	50	70-80	53-63	162	304	380	5,5	2,13	0,49	1,231	300
		990					229	431	540	9,2	3,6	0,72	1,241	300
		1310					294	556	698	10,4	4,05	0,94	1,245	600
		1630					361	682	856	12,9	4,98	1,17	1,244	600
	600	990	565	50	70-80	53-63	259	489	613	10,2	3,99	0,82	1,241	600
		1310					334	631	792	11,6	4,45	1,08	1,244	600
		1630					409	774	972	14,3	5,4	1,33	1,249	900

